

🇫🇮 HUNTON NATIVO® PUUKUITUERISTEET



Luonnonmukaiset puukuitueristeet

HUNTON Nativo® puukuitueristeet ovat valmistettu luonnonmukaisesta puukuidusta

- Havupuusta valmistettu kierrätettävä rakennuseriste
- Allergisoimaton
- Terveellinen sisäilma
- Erinomainen kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta rakenteissa
- Hyvä lämmöneristys- ja varastointikyky
- Hyvä ääneneristyskyky
- Erinomainen suoja kuumuutta vastaan kesällä
- Vesihöyryn läpäisevä
- Muotonsa pitävä levyeriste
- Puhallettuna painuu erittäin vähän
- Katkeamaton eristys



Tuotekuvaus

Huntonin Nativo® puukuitueristeiden lämmönvarastointikyky on kaksi kertaa mineraalivillaa parempi. Sen ansiosta sisälämpötila pysyy vakaampana lämpötilan vaihdellessa ulkona (yö/päivä). Huntonin eristeillä on myös ainutlaatuinen kyky «hengittää» eli pidättää ja siirtää kosteutta. Hengittämätön eriste pystyy varastoimaan kosteutta noin 2%, Huntonin lämmöneriste jopa 20%. Tästä on erityisesti etua paksuissa rakenteissa, joissa kondenssiveden muodostumisvaara on suurempi.

“Hengittävillä rakenteilla”, joissa käytetään ilmansulkua, on osoitettu olevan positiivinen vaikutus sisäilman laatuun. Tällaisissa rakenneratkaisuissa Huntonin Nativo® puukuitueriste tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon, sillä se pystyy varastoimaan ja siirtämään kosteutta seinän läpi.

Käyttökohteet

Huntonin Nativo® levyeriste on monipuolinen rakennuseriste, jota voidaan käyttää lattioissa, katoissa ja seinissä. Se soveltuu hyvin sekä uudis- että korjausrakentamiseen.

Työstäminen

Hunton Nativo® puukuitueristettä voidaan työstää villaveitsellä tai hampaattomalla sahalla.

TEKNISET TIEDOT NATIVO LEVYERISTE	
Valmistusstandardi	EN 13171
Paloluokitus	E
Lämmönjohtavuus	0,038
Tiheys	50
Vesihöyryvastuskerroin u	1-2
Eritelty lämpöteho c(J/(kg x K))	2.100
Paksuudet (mm)	40-240
Terminen vastus	1,30/2,60
Termisen johtavuuden mitoitus l (W/(m x K) ihht. Z-23.11.1452)	0,039
Levymerkintä	WF-EN13171-T2-TR1-AF5
Materiaalistandardi	DIN 4102 B2
Ilmanläpäisevyys (kpa x s)/(m ²)	>5
Säilytys	kuivassa paikassa

Levyeristeen pakkauskoot

Paksuus mm	Koko mm	Levyjä/pkt	m ² /pkt	Pkt/lava	m ² /lava	m ³ /pkt	m ³ /lava
50	565 x 870	9	4,424	10	44,24	0,221	2,21
70	565 x 870	7	3,441	10	34,41	0,238	2,41
100	565 x 870	4	1,966	12	23,59	0,196	2,36
120	565 x 870	4	1,966	10	19,66	0,236	2,36
200	565 x 870	2	0,983	12	11,80	0,196	2,36

Huntonin valtuutetut puhallusurakoitsijat

Katso lähin puhallusurakoitsija www.hunton.fi



Hunton Oy/Ab, Myyrmäentie 2, 01600 Vantaa
 puh. 0207 414 014
 asiakaspalvelu@hunton.fi, www.hunton.fi

